



NOTA

- Tetière en acier inoxydable Ref:Stremler 2270 T39.X
- Gravure Technal suivant DT n 6 (b=3.5) profondeur 0.2mm
- Etiquette retournement pene collee sur boitier

PKi/PE/PG/PH/PL/PTs

Tige T1498+ embout T7941 + renvoi T1035

| IND. | DATE | NATURE DE LA MODIFICATION | | | | COMPATIBLE | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|-------|-------------------|----------------|--------------------|---------------|--|--|
| ROO | 12/11/87 | Mise a jour du plan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Dev. Mécanique | Dev. Electrique | Dev. Laquage | Poids | Longueur Standard | TECHNAL | | | | |
| m ² /ml | m ² /ml | m ² /ml | Kg/ml | ml | | | | | |
| Matière : STANDARD | | SERRURE 3 POINTS PENE DORMANT ET DEMI TOUR <small>Copyright 1990 TECHNAL © All Rights Reserved</small> | | | | Dessiné par : Z.C. | Accepté par : | | |
| Tolérance générale : ± 0.3 | | | | | | DATE : 12/11/87 | | | |
| Toutes les cotes sont en mm | | | | | | T1024 | | | |
| Echelle | 1 | | | | | | | | |