



**NOTA:**  
 -Tetiere en acier inoxydable  
 -Gravure TECHNAL suivant DT n° 48 (b=3.5) profondeur:0.2mm  
 -Reference STREMLER 2274T.39.K

| IND.  | DATE                                      | NATURE DE LA MODIFICATION          |                |                         |                        | PAR           | COMP |
|---|---|------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|---------------|------|
|   |   |                                    |                |                         |                        |               |      |
| <b>Tige T1498 + embout T7941</b>                |   |                                    |                |                         |                        |               |      |
| Dev. Mécanique<br>m <sup>2</sup> /ml            | Dev. Electrique<br>m <sup>2</sup> /ml     | Dev. Laquage<br>m <sup>2</sup> /ml | Poids<br>Kg/ml | Longueur Standard<br>ml | <b>TECHNAL</b>         |               |      |
| Matière : STANDARD                              |   |                                    |                |                         | Dessiné par : MAZARD.L | Modifié par : |      |
| Tolérance générale : : 0.3                      |   |                                    |                |                         | DATE : 23/10/95        |               |      |
| Toutes les cotes sont en mm                     |   |                                    |                |                         | <b>PH</b>              |               |      |
| Echelle<br>1                                    | <b>SERRURE TROIS POINTS<br/>A ROULEAU</b> |                                    |                |                         | <b>TKP019</b>          |               |      |
| Copyright 1995 TECHNAL SA ● All Rights Reserved |   |                                    |                |                         |                        |               |      |